

# Ausleihbedingungen und Technische Daten Tauchturm Rheda-Wiedenbrück

Der Tauchturm steht im Eigentum der DLRG-Ortsgruppe Rheda-Wiedenbrück e.V. Er wird vom Tauchwart oder Verwalter an den Nutzer übergeben.

## **I. Bedingungen zur Nutzung**

1. Dem Nutzer obliegt eigenverantwortlich der gesamte Transport, der nur mit einem **offenen Pritschen-LKW** durchgeführt werden kann (**keine zugeplanten Fahrzeuge**).
2. Er haftet für sämtliche Beschädigungen, die während der Dauer der Nutzung entstehen, ferner für den Verlust und Diebstahl von Einzelteilen.
3. Schäden jedweder Art sind unverzüglich dem Tauchwart oder Verwalter zu melden. Ihre selbstständige Beseitigung durch den Nutzer ist nur nach vorheriger Absprache zulässig.
4. Die Rückgabe des Tauchturms erfolgt bis zum \_\_\_\_\_ in Rheda-Wiedenbrück in **gesäubertem Zustand**.
5. Für eine nicht vorgenommene vollständige Säuberung wird eine Pauschale von 80,-- € erhoben. Die Säuberung umfaßt sowohl die innere und äußere Entfernung von Fetträndern und anderem Schmutz, als auch die Trocknung der Spritzschutzplane und Säuberung der Zubehörteile.
6. Das Bekleben des Turms mit Folien, Abziehbildern usw. ist nicht gestattet. Entstehende Säuberungsarbeiten werden mit 20,-- €/Stunde berechnet.
7. Abholung und Rückgabe erfolgen **ausschließlich** montags bis donnerstags in der Zeit von 07.00 Uhr bis 12.00 Uhr. Das Be- und Entladen außerhalb dieser Zeiten ist **nicht** möglich.
8. Für die Verladung mit Gabelstapler ist eine Tragkraft des Staplers von mind. 3 t erforderlich. In Rheda-Wiedenbrück wird mit Stapler verladen.
9. Der Nutzer hat vor Übernahme eine Kautions in der Höhe von 800,-- € in bar zu stellen.
10. **Jedwede Schadensersatzansprüche des Nutzers daraus, daß der Tauchturm aufgrund kurzfristig aufgetretener Beschädigung vor dem vereinbarten Übergabetermin nicht zur Verfügung steht, sind ausgeschlossen**

## **II Einzeileile**

- 1 Gitterrost (Standplattform), fest mit dem Turm verbunden
- 4 Geländerteile für Standplattform (2 große und 2 kleine Stücke)
- 6 Stangen (Haltestangen für Spritzschutzplane)
- 1 Seil für Spritzschutzplane
- 1 Spritzschutzplane mit Tasche
- 1 Alu-Leiter ca. 2,80 Meter
- 1 Füllventil (Schieber 3“, Anschluss B/C) abnehmbar
- 1 Reduzierstück für Feuerwehrschauchkupplungen B und C
- 2 Verschlusskappen C
- 4 gleichschließende Vorhängeschlösser (ABUS 85/40)
- 4 Spanngurte
- 2 Schäkel für Kranbeladung
- 1 Fuß für Sonnenschirm

## **III Technische Daten**

Runder, 10 mm starker Stahlkessel mit 8 Fenstern in verschiedenen Größen und Höhen mit angeschweißter Standplattform und zwei Ventilen.

Höhe	2,65 m
Durchmesser	2,37 m
Grundrahmen	1,80 m x 1,90 m = 3,42 qm
Flächendruck	siehe Anlage
Leergewicht	2.300 kg
Füllmenge	12.000 Liter

## **IV Übernahme**

Name des Nutzers/Übernehmers: \_\_\_\_\_

- Vorstehende Nutzungsbedingung werden ausdrücklich anerkannt.
- Der Tauchturm wurde in ordnungsgemäßen Zustand übernommen.

Ort, Datum

Unterschrift